

**Import - Export**

**Descriere**

Produsul PEROXAN ME-50 LX este o solutie de Peroxid de Metiletilcetona in TXIB (2,2,4-trimetil – 1,3-pentandiol diizobutirat).

**Domeniu de utilizare**

Produsul este recomandat pentru intarirea rasinilor poliesterice nesaturate si a gelcoaturilor la temperatura ambianta in combinatie cu acceleratori pe baza de cobalt. Doza recomandata de Peroxan ME-50 LX este de 1 – 4 %.

**Caracteristici tehnice**

Caracteristica	Valoare	UM
Aspect	Lichid limpede	
Continutul de oxigen activ	8,8 – 9,3	%
Densitate, la 20 °C	1,01	g/cm <sup>3</sup>

**Termen de valabilitate:** 6 luni, pastrat in ambalajul original, depozitat in locuri bine aerisite, la temperaturi intre 0 si 30 °C.

**Siguranta in utilizare:** pentru utilizarea produsului in conditii de securitate si sanatare a angajatilor si de protectie a mediului vedeti instructiunile din Fisa Tehnica de Securitate a Produsului.  
Nu depozitati impreuna cu substante reducatoare cum ar fi acceleratori, sicativi, amine, acizi, alcalii, compusi ai metalelor grele etc deoarece se pot produce reactii de descompunere violente.  
Nu cantariti in spatiul de depozitare.  
Nu amestecati niciodata cu acceleratorul.

**SADT** (temperatura de descompunere autoaccelerata): 60 °C