

Import - Export

Descriere

Produsul PEROXAN BP-40 LV este o suspensie de Peroxid de dibenzoil in flegmatizant.

Domeniu de utilizare

Produsul este recomandat pentru intarirea rasinilor poliesterice nesaturate si a gelcoaturilor la temperatura ambianta in combinatie cu acceleratori pe baza de amine terțiare. Doza recomandata de Peroxan BP-40 LV este de 2 – 5 %.

Caracteristici tehnice

Caracteristica	Valoare	UM
Aspect	Suspensie alba	
Continutul de oxigen activ	cca. 2,64	%
Continutul de peroxid	cca. 40	%
Densitate, la 20 °C	1,1	g/cm ³

Termen de valabilitate: 6 luni, pastrat in ambalajul original, depozitat in locuri bine aerisite, la temperaturi intre 5 si 25 °C.

PEROXAN BP-40 LV este o suspensie cu viscozitate joasa si se poate separa pe durata depozitarii. Va rugam sa amestecati produsul inainte de utilizare.

Siguranta in utilizare: pentru utilizarea produsului in conditii de securitate si sanatate a angajatilor si de protectie a mediului vedeti instructiunile din Fisa Tehnica de Securitate a Produsului.

Nu depozitati impreuna cu substante reducatoare cum ar fi acceleratori, sicativi, amine, acizi, alcalii, compusi ai metalelor grele etc deoarece se pot produce reactii de descompunere violente.

Nu cantariti in spatiul de depozitare.

Nu amestecati niciodata cu acceleratorul.

SADT (temperatura de descompunere autoaccelerata): 60 °C